



251313060195



福建水投集团检测科技有限公司

检 测 报 告

报告编号: STJC-2607141202W

样品名称: 康厝中心小学管网水

委托单位: 福建水投集团福安水务有限公司

报告日期: 2026年07月28日

地址: 福建省福清市阳下街道新局村福清洪金机械有限公司内办公科研楼四层、五层 电话: 0591-86557872

福建水投集团检测科技有限公司

检测报告

第 1 页 共 5 页

报告编号: STJC-2607141202W

报告编号：STJC-2607141202W

委托单位	福建水投集团福安水务有限公司	委托日期	2026.07.14
检测类型	委托检测	委托人	张玮
检测日期	2026.07.14~2026.07.21	送样日期	2026.07.14
一、样品信息：			
样品类别	样品名称	样品编号	样品状态
生活饮用水（管网水）	康厝中心小学管网水	2607141202W	透明液体
备注：	客户上报二氧化氯测定值：/mg/L；游离氯测定值：0.20mg/L 委托方自行送样的，受托方仅对送检的样品负责，对送检样品的来源及未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。		
二、检测方法依据：			
检测项目名称	分析方法	标准编号	
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 5.3酶底物法	GB/T 5750.12-2023	
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 7.3酶底物法	GB/T 5750.12-2023	
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 4.1平皿计数法	GB/T 5750.12-2023	
砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指 标 9.1 氢化物原子荧光法	GB/T 5750.6-2023	
镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指 标 4.5 电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	
铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指 标 13.1二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 5750.6-2023	
铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指 标 4.5 电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023	
汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指 标 11.1 原子荧光法	GB/T 5750.6-2023	
氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 7.3流动注射法	GB/T 5750.5-2023	
氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 6.2离子色谱法	GB/T 5750.5-2023	
硝酸盐（以N计）	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 6.2离子色谱法	GB/T 5750.5-2023	
三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：消毒副产物指标 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	GB/T 5750.8-2023	
一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：消毒副产物指标 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	GB/T 5750.8-2023	

福建水投集团检测科技有限公司

检测报告

第 2 页 共 5 页

报告编号: STJC-2607141202W

检测项目名称	分析方法	标准编号
二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分: 消毒副产物指标 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	GB/T 5750.8-2023
三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分: 消毒副产物指标 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	GB/T 5750.8-2023
二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 14.2离子色谱法-电导检测法	GB/T 5750.10-2023
三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 14.2离子色谱法-电导检测法	GB/T 5750.10-2023
溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 22.1离子色谱法-氢氧根系统淋洗	GB/T 5750.10-2023
亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 20.2离子色谱法	GB/T 5750.10-2023
氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 20.2离子色谱法	GB/T 5750.10-2023
色度(铂钴色度单位)	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 4.1铂-钴标准比色法	GB/T 5750.4-2023
浑浊度(散射浑浊度单位)	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 5.1散射法-福尔马肼标准	GB/T 5750.4-2023
臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 6.1嗅气和尝味法	GB/T 5750.4-2023
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 7.1直接观察法	GB/T 5750.4-2023
pH	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 8.1玻璃电极法	GB/T 5750.4-2023
铝	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 4.5 电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023
铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 4.5 电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023
锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 4.5 电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023
铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 4.5 电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023
锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 4.5 电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2023
氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 6.2离子色谱法	GB/T 5750.5-2023
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 6.2离子色谱法	GB/T 5750.5-2023

福建水投集团检测科技有限公司

检测报告

报告编号: STJC-2607141202W

第 3 页 共 5 页

检测项目名称	分析方法	标准编号
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 11.1称量法	GB/T 5750.4-2023
总硬度(以CaCO ₃ 计)	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法	GB/T 5750.4-2023
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标 4.1酸性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.7-2023
氨(以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 11.4流动注射法	GB/T 5750.5-2023
总α放射性	生活饮用水标准检验方法 第13部分: 放射性指标 4.1低本底总α检测法	GB/T 5750.13-2023
总β放射性	生活饮用水标准检验方法 第13部分: 放射性指标 5.1低本底总β检测法	GB/T 5750.13-2023

备注:

三、检测结果:

序号	指 标	限 值	检测结果
/	微生物指标		
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
3	菌落总数/(CFU/mL)	100	未检出
/	毒理指标		
4	砷/(mg/L)	0.01	<0.0010
5	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006
6	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
7	铅/(mg/L)	0.01	<0.00007
8	汞/(mg/L)	0.001	<0.0001
9	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002
10	氟化物/(mg/L)	1	0.1
11	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.08

福建水投集团检测科技有限公司

检 测 报 告

报告编号: STJC-2607141202W

第 4 页 共 5 页

序号	指 标	限 值	检测结果
12	三氯甲烷/ (mg/L)	0.06	0.0143
13	一氯二溴甲烷/ (mg/L)	0.1	0.000397
14	二氯一溴甲烷/ (mg/L)	0.06	0.00376
15	三溴甲烷/ (mg/L)	0.1	<0.000041
16	三卤甲烷/ (mg/L)	该类化合物中各种化合物的 实测浓度与其各自限值的比 值之和不超过1	0.305
17	二氯乙酸/ (mg/L)	0.05	0.0038
18	三氯乙酸/ (mg/L)	0.1	0.0048
19	溴酸盐/ (mg/L)	0.01	/
20	亚氯酸盐/ (mg/L)	0.7	<0.0024
21	氯酸盐/ (mg/L)	0.7	0.0143
/	感官性状和一般化学指标		
22	色度 (铂钴色度单位)/度	15	5
23	浑浊度 (散射浑浊度单位)/NTU	1	0.17
24	臭和味	无异臭、异味	无
25	肉眼可见物	无	无
26	pH	不小于6.5且不大于8.5	7.21
27	铝/ (mg/L)	0.2	0.0128
28	铁/ (mg/L)	0.3	0.0181
29	锰/ (mg/L)	0.1	0.00535
30	铜/ (mg/L)	1.0	0.00074
31	锌/ (mg/L)	1.0	0.0097
32	氯化物/ (mg/L)	250	15.0
33	硫酸盐/ (mg/L)	250	3.18
34	溶解性总固体/ (mg/L)	1000	52
35	总硬度 (以CaCO ₃ 计)/ (mg/L)	450	15

福建水投集团检测科技有限公司

检测报告

报告编号：STJC-2607141202W

第 5 页 共 5 页

序号	指 标	限 值	检测结果
36	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）/（mg/L）	3	1.00
37	氨（以N计）/（mg/L）	0.5	0.03
/ 放射性指标			
38	总 α 放射性/（Bq/L）	0.5（指导值）	<0.02
39	总 β 放射性/（Bq/L）	1（指导值）	<0.03
标准限值		参考依据GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》	
检测结论		本次检测项目： 来样所检项目均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》水质常规指标限值。	

编制：[Signature]

审核：[Signature]



———报告结束———

